

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8216BT0628

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	N.T.M. S.p.A. Via John Maynard Keynes, 15/17, I-25030 Brandico (BS)
Produktart <i>product category</i>	Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xc/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8216)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Verbundrohr PE-Xc/Al/PE-Xb für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	NTM Winny
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: K 06 2047.09.1-2047.12.1 vom 28.03.2010 (MPD) Mechanikprüfung: K 06 2047.13 vom 13.05.2009 (MPD) KTW-Prüfung: 04209_01 vom 19.12.2008 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 103/09 vom 08.04.2009 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (16.05.2007) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 13.05.2014 / 10-0153-WNR

04.05.2010 GIB-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATEch)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATEch) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
NTM Winny	Fertigungsgruppe: 1	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Geprüfte Abmessungen:

14 x 2,0 mm (Al 0,30 mm), 16 x 2,0 mm (Al 0,30 mm), 16 x 2,0 mm (Al 0,40 mm), 18 x 2,0 mm (Al 0,30 mm), 20 x 2,0 mm (Al 0,40 mm), 20 x 2,5 mm (Al 0,50 mm), 20 x 2,5 mm (Al 0,60 mm), 26 x 3,0 mm (Al 0,60 mm), 32 x 3,0 mm (Al 0,60 mm), 32 x 3,0 mm (Al 0,80 mm), 40 x 3,5 mm (Al 0,80 mm) und 40 x 3,5 mm (Al 1,00 mm)