



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4312CL0140

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	N.T.M. S.p.A. Via John Maynard Keynes, 15/17, I-25030 Brandico (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	N.T.M. S.p.A. Via John Maynard Keynes, 15/17, I-25030 Brandico (BS)
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= MOP 5 (4312)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Handbetätigter Kugelhahn in Durchgangsform
Modell <i>model</i>	Art. 39... (ELIOS)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V-A 1407-00/10 vom 29.04.2010 (TSG) Kontrollprüfung Labor: 1108322-001 vom 30.10.2019 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 331 (01.04.2016)

Ablaufdatum / AZ 29.04.2025 / 20-0161-GNV
date of expiry / file no.

20.04.2020 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
3900; 3901; 3910; 3911; 3920; 3921; 3930; 3931; 3932; 3922	Nenndruckstufe: MOP 5-20 Nennweite: DN 15	
3900; 3901; 3910; 3911; 3920; 3921; 3930; 3931; 3932; 3922	Nenndruckstufe: MOP 5-20 Nennweite: DN 20	
3900; 3901; 3910; 3911; 3920; 3921; 3930; 3931; 3932; 3922	Nenndruckstufe: MOP 5-20 Nennweite: DN 25	
3900; 3901; 3910; 3911; 3930; 3931; 3932	Nenndruckstufe: MOP 5-20 Nennweite: DN 32	
3900; 3901; 3910; 3911; 3930; 3931; 3932	Nenndruckstufe: MOP 5-20 Nennweite: DN 40	
3900; 3901; 3910; 3911; 3930; 3931; 3932	Nenndruckstufe: MOP 5-20 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3900	mit Stahlgriff; Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
3901	mit Stahlgriff; Anschlussart: eingangsseitig Außengewinde R 1/2...R 2 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
3910	mit Aluminiumgriff; Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
3911	mit Aluminiumgriff; Anschlussart: eingangsseitig Außengewinde R 1/2...R 2 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
3920	mit Flügelgriff; Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 1 nach DIN EN 10226-1
3921	mit Flügelgriff; Anschlussart: eingangsseitig Außengewinde R 1/2...R 1 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
3930	mit flachem Stahlgriff; Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
3931	mit flachem Stahlgriff; Anschlussart: eingangsseitig Außengewinde R 1/2...R 2 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
3932	mit flachem Stahlgriff; Anschlussart: beiderseitig Außengewinde R 1/2...R 2 nach DIN EN 10226-1
3922	mit Flügelgriff; Anschlussart: beiderseitig Außengewinde R 1/2...R 1 nach DIN EN 10226-1

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe *certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112AT0428	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für F-700/F-700 Gasgeräte und -anlagen		Tecnogomma International S.p.A.
NG-5146AR0617	Dichtmittel für herstellereitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 2701/LOCTITE® 2701	Henkel AG & Co. KGaA

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Thermische Belastbarkeit: +650 °C für Drücke bis 1 bar, Klasse B 1

