Oggetto: DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

(per gli adempimenti previsti dal DM 37/08 art 7 a carico dell'installatore)

Con la presente, l'Azienda NTM spa di Brandico, produttrice di sistemi di raccordi, collettori, tubi, valvole e rubinetti per impianti idro-termo-sanitari e gas

DICHIARA sotto la propria responsabilità che i prodotti:

SERIE 600
COLLETTORI

Sono costruiti nelle seguenti fasi:

- ⇒ LAVORATI con modernissima tecnologia presso lo stabilimento di Brandico (Bs) Italia
- ⇒ CONTROLLATI secondo rigorose procedure del proprio Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (certificato n° 0614426)
- ⇒ Sono imballati e immagazzinati adeguatamente a garantire l'integrità nel tempo durante lo stoccaggio ed il trasporto.

Dichiara inoltre che, CONFORMEMENTE AL MODELLO PRESCELTO E COME DA CATALOGO 48.1:

- ⇒ il corpo collettore e il bocchettone sono realizzati rispettivamente in ottone CW617N - UNI EN 12165:1999 stampato a caldo sabbiato acciaio e in barra di ottone trafilata CW614N - UNI EN 12164:2001
- ⇒ il corpo dei collettori ed i bocchettoni sono gialli oppure nichelati, ma solo esternamente, per essere conformi al D.M.174 del 06/04/2004
- ⇒ la maniglia di comando è realizzata in alluminio pressofuso verniciato (rosso o blu) oppure in ABS (rosso o blu)
- ⇒ l'asta di manovra è realizzata in ottone CW614N - UNI EN 12164:2001 con O-Ring di tenuta in NBR 70 omologato WRAS – KTW – DVGW W270E per acqua potabile
- ⇒ il vitone di chiusura è realizzato in ottone CW614N - UNI EN 12164:2001 con guarnizioni di tenuta in NBR 70 omologato WRAS – KTW – DVGW W270E per acqua potabile
- ⇒ gli O-ring di tenuta delle connessioni ai tubi, se presenti, sono in EPDM Peroxid omologato KTW per acqua potabile e conforme alla FDA
- ⇒ l'anello anticontatto alluminio/ottone nelle connessioni ai tubi, se presente, è realizzato in P.T.F.E.
- ⇒ la ghiera per l'asta è realizzata in ottone CW614N - UNI EN 12164:2001
- ⇒ le guarnizioni per le sfere sono realizzate in P.T.F.E. vergine e in NBR 70
- ⇒ la sfera è realizzata in ottone CW617N - UNI EN 12165:1999 cromata
- ⇒ le filettature sono conformi alla normativa UNI EN 10226 (filettature a tenuta sul filetto) e/o UNI EN ISO 228 (filettature non a tenuta sul filetto)
- ⇒ il dado di serraggio, ove presente, è realizzato in ottone CW617N - UNI EN 12165:1999 sabbiato acciaio e nichelato
- ⇒ l'ogiva di tenuta, ove presente, è realizzata in ottone CW614N - UNI EN 12164:2001

La NTM Spa dichiara che tutti i propri prodotti sopra menzionati sono utilizzabili negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004.

La NTM Spa dichiara inoltre che tutti i propri prodotti sono coperti da polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione contro rischi di errata costruzione e/o progettazione.
Il presente documento è stato emesso per fornire all'installatore di impianti idro-termo-sanitari gli elementi necessari alla compilazione della propria **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' per gli adempimenti previsti dal DM 37/08 art. 7.**
La NTM Spa mette a disposizione su richiesta dei Clienti rapporti di prova ed eventuali dati tecnici per i prodotti sopraccitati e la propria esperienza per l'esatto utilizzo degli stessi. Per l'installazione, il collaudo e la gestione **a regola d'arte** di impianti idro-termo-sanitari si rimanda al rispetto delle disposizioni di norma vigenti: **UNI EN 806:2008** e **UNI 9182:2010**;

La NTM Spa

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone e/o cose derivanti da manomissione, utilizzo ed installazione errata e non appropriata di tutti i propri prodotti

Il Direttore tecnico

Il Legale Rappresentante

Brandico, 09 FEB 2012

N.T.M. S.p.A. - Via John Maynard Keynes, 15/17 - 25030 Brandico (BS) - ITALIA
Tel. +39 030 978971 r.a. - Fax. +39 030 9972157 - Cap. Soc. € 7.092.155,00 i.v.
Codice Fiscale e P. IVA 03272670179 - Numero R.E.A. presso CCIAA di Brescia n. 351577
www.ntmspa.com - ntmspa@ntmspa.com

Associato AIB Sistema Confindustria